

CERTIFICAT D'USINE - 2.2

Numéro de document: 11345314 Edition: 01/2021



A) Essais de matériaux

B) Essais de type

Désignation du type: BOA-Compact (BOA-C)
 BOA-SuperCompact (BOA-CS)
 BOA-Compact EKB (BOA-C EKB)
 BOA-W
 BOA-Control
 BOA-Control IMS

DN: 15 - 200
 PN: 6 / 10 / 16

Matériaux	Corps:	EN-GJL 250 (5.1301) (JL1040 / GG25)*	EN 1561
	Couvercle:	EN-GJL 250 (5.1301) (JL1040 / GG25)*	EN 1561

* ancien signe

Sur la base d'enregistrements permanents à l'usine, nous certifions les résultats sont basés sur la norme EN 10204 suivants:
 Valeurs moyennes de l'exploitation statistique des Certificats de Matériaux des sous-fournisseurs.
 Le matériau a été soumis à un traitement thermique.

A) Essais de matériaux:

Valeurs moyennes de l'exploitation statistique des Certificats de Matériaux des sous-fournisseurs.

Composition chimique (pourcentage en poids):

	C	Si	Mn	P	S	Mg
EN-GJL 250	3,37	2,17	0,68	0,083	0,084	-

Caractéristique mécaniques à température ambiante:

	Résistance Rm (N/mm ²)	0,2% - Limite Rp0,2 (N/mm ²)	Allongement A5 (%)	Energie de choc AV (ISO-V) J	Dureté Brinell HB
EN-GJL 250	269	-	-	-	210

B) Essais de type:

Résistance mécanique	EN 12266-1/P10	Pression d'essai (bar):	1,5 x PN
Étanchéité	EN 12266-1/P11	Produit d'essai:	Eau
Etanchéité du siège	EN 12266-1/P12	Pression d'essai (bar):	1,1 x PN
		Produit d'essai:	Eau

KSB SE & Co. KGaA
 Protection de qualité opératoire Ouvrage en 1110

Nom: Mike Baer