

**Dichiarazione CE di conformità BOA-H/HE, NORI 40, NORI 160, NORI 320, NORI 500,
ZJSVA/ZXSVA, RGS**

Con la presente,

KSB SE & Co. KGaA
Bahnhofplatz 1
91257 Pegnitz
Sede: Frankenthal (Pfalz)
Germaniadichiara che il **prodotto**:**Valvole di intercettazione**

BOA-H/HE	PN 25/40	DN 10 - 350
NORI 40	PN 25/40	DN 10 - 400
NORI 160	PN 63 - 160	DN 10 - 200
NORI 320 (ZXLf/ZXSf)	PN 250/320	DN 65 - 200
NORI 320 (ZXSv)	PN 250/320	DN 10 - 50
NORI 500 (ZXSv)	PN 250 - 500	DN 10 - 65
NORI 500 (ZXLr/ZXSR)	PN 250 - 500	DN 10 - 50

Valvole di regolazione per avviamento e arresto

ZJSVA/ZXSVA/ZYSVA/ZYSVA-FSS	Pmax. = 600 bar	DN 65/60 - 250/125
-----------------------------	-----------------	--------------------

Valvole di ritegno/filtri

NORI 40	PN 25/40	DN 10 - 300
NORI 160	PN 63 - 160	DN 10 - 200
NORI 320 (RXl/RXs)	PN 250/320	DN 65 - 200
NORI 500 (RXlR/RXSR)	PN 250 - 500	DN 10 - 50
RGS/RGS-FSS	PN 250 - 500	DN 10 - 50

soddisfa i requisiti di sicurezza della direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE.

Regole applicate:

Normative AD 2000

Destinate a:

Categoria di fluido 1 e 2

Procedimento di valutazione della conformità:

Modulo H


Nominativo e indirizzo dell'istituto di controllo autorizzato:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Germania)**Identificazione dell'istituto autorizzato:**

0036

Le valvole con un diametro nominale ≤ 25 sono conformi alla direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE art. 4 par. 3. Queste non devono essere contrassegnate con il simbolo CE o con il numero dell'istituto autorizzato.

La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:

Frankenthal, 25/09/2020

Wolfgang Glaub
Direttore Management Integrato GermaniaMarco Kroth
Direttore Sviluppo valvole ad alta pressione