

**Dichiarazione CE di conformità BOA-H/HE, NORI 40, NORI 160, NORI 320, NORI 500,  
ZJSVA/ZXSVA, RGS**

Con la presente,

**KSB SE & Co. KGaA**  
Bahnhofplatz 1  
91257 Pegnitz  
Sede: Frankenthal (Pfalz)  
Germaniadichiara che il **prodotto**:**Valvole di intercettazione**

BOA-H/HE	PN 25/40	DN 10 - 350
NORI 40	PN 25/40	DN 10 - 400
NORI 160	PN 63 - 160	DN 10 - 200
NORI 320 (ZXLf/ZXSF)	PN 250/320	DN 65 - 200
NORI 320 (ZXSv)	PN 250/320	DN 10 - 50
NORI 500 (ZXSv)	PN 250 - 500	DN 10 - 65
NORI 500 (ZXLr/ZXSR)	PN 250 - 500	DN 10 - 50

**Valvole di regolazione per avviamento e arresto**

ZJSVA/ZXSVA/ZYSVA/ZYSVA-FSS	Pmax = 600 bar	DN 65/60 - 250/125
-----------------------------	----------------	--------------------

**Valvole di ritegno/filtri**

NORI 40	PN 25/40	DN 10 - 300
NORI 160	PN 63 - 160	DN 10 - 200
NORI 320 (RXL/RXS)	PN 250/320	DN 65 - 200
NORI 500 (RXLR/RXSR)	PN 250 - 500	DN 10 - 50
RGS/RGS-FSS	PN 250 - 500	DN 10 - 50

soddisfa i requisiti di sicurezza della direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE.

**Normative applicate:**

Normativa AD 2000

**Destinate a:**

Categoria di fluido 1 e 2

**Procedimento di valutazione della conformità:**

Modulo H


**Nominativo e indirizzo dell'istituto di controllo autorizzato:**TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 München (Germania)**Identificazione dell'istituto autorizzato:**

0036

Le valvole con un diametro nominale  $\leq 25$  sono conformi alla direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE art. 4 par. 3. Queste non devono essere contrassegnate con il simbolo CE o con il numero dell'istituto autorizzato.

La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:

Frankenthal, 08/02/2022

Rainer Michalik  
Leiter integrierte ManagementsystemeMarco Kroth  
Direttore BU GGC Sviluppo prodotti Pegnitz