

N°	Quantité	Objet	Prix par unité	Montant
		Calio-Therm S NC S Circulateur à haute efficacité, à rotor noyé, sans entretien pour le transport d'eau potable avec raccord union, moteur à aimant permanent avec vitesse prédéfinie de fonctionnement et commande à touche unique, y compris un connecteur de raccordement pour un montage sans outil du câble d'alimentation ainsi que la coquille d'isolation thermique et les bouchons livrés en standard. Fluides pompés - Eau potable +5° à +65°C jusqu'à 20°dH (températures supérieures pour une courte durée) - Fluides de viscosité cinématique max. de 10 mm²/s Modes de fonctionnement 3 vitesses de rotation Fonctions - Réglage manuel du niveau de vitesse par bouton poussoir - Affichage du niveau de vitesse par LED - Affichage d'une défaillance de la pompe par LED - Moteur non endommagé en cas de blocage - Arrêt automatique en cas de blocage Caractéristiques techniques Température ambiante autorisée 0 °C à +40 °C Débit max. 0,7 m³/h Hauteur manométrique max. 1 mCE Pression de service max. autorisée PN10 Raccord fileté pompe Rp1/2" filetage femelle Entraxe 65 mm Tension d'alimentation 1~230 V ± 10 % à 50/60 Hz Puissance absorbée P₁ 2,5 – 8 W Intensité absorbée < 0,05 A Matériau du corps laiton CW617N Matériau de la chemise d'entrefer acier inoxydable 1.4404, pièces en contact avec le fluide pompé : polyamide PA6.6 Matériau de la roue technopolymère Matériau de l'arbre acier inoxydable 1.4305 Degré de protection IP 42 Poids 1,0 kg Marque KSB Type Calio-Therm S NC S N° article 29 134 811		

N°	Quantité	Objet	Prix par unité	Montant
		Calio-Therm S NC K Circulateur à haute efficacité, à rotor noyé, sans entretien pour le transport d'eau potable avec raccord union, moteur à aimant permanent avec vitesse prédéfinie de fonctionnement et commande à touche unique, y compris un câble d'alimentation pré-connecté et pré-configuré ainsi que la coquille d'isolation thermique et les bouchons livrés en standard. Fluides pompés - Eau potable +5° à +65°C jusqu'à 20'dH (températures supérieures pour une courte durée) - Fluides de viscosité cinématique max. de 10 mm²/s Modes de fonctionnement 3 vitesses de rotation Fonctions - Réglage manuel du niveau de vitesse par bouton poussoir - Affichage du niveau de vitesse par LED - Affichage d'une défaillance de la pompe par LED - Moteur non endommagé en cas de blocage - Arrêt automatique en cas de blocage Caractéristiques techniques Température ambiante autorisée 0 °C à +40 °C Débit max. 0,7 m³/h Hauteur manométrique max. 1 mCE Pression de service max. autorisée PN10 Raccord fileté pompe Rp1/2" filetage femelle Entraxe 65 mm Tension d'alimentation 1~230 V ± 10 % à 50/60 Hz Puissance absorbée P ₁ 2,5 – 8 W Intensité absorbée < 0,05 A Matériau du corps laiton CW617N Matériau de la chemise d'entrefer acier inoxydable 1.4404, pièces en contact avec le fluide pompé : polyamide PA6.6 Matériau de la roue technopolymère Matériau de l'arbre acier inoxydable 1.4305 Degré de protection IP 42 Poids 1,0 kg Marque KSB Type Calio-Therm S NC K N° article 29 134 812		

N°	Quantité	Objet	Prix par unité	Montant
		Calio-Therm S NCV S Circulateur à haute efficacité, à rotor noyé, sans entretien pour le transport d'eau potable avec raccord union et robinet de sectionnement et clapet de non-retour intégrés, moteur à aimant permanent avec vitesse prédéfinie de fonctionnement et commande à touche unique, y compris un connecteur de raccordement pour un montage sans outil du câble d'alimentation ainsi que la coquille d'isolation thermique et les bouchons livrés en standard. Fluides pompés - Eau potable +5° à +65°C jusqu'à 20°dH (températures supérieures pour une courte durée) - Fluides de viscosité cinématique max. de 10 mm²/s Modes de fonctionnement 3 vitesses de rotation Fonctions - Réglage manuel du niveau de vitesse par bouton poussoir - Affichage du niveau de vitesse par LED - Affichage d'une défaillance de la pompe par LED - Moteur non endommagé en cas de blocage - Arrêt automatique en cas de blocage - Robinet de sectionnement et clapet de non-retour intégrés Caractéristiques techniques Température ambiante autorisée 0 °C à +40 °C Débit max. 0,7 m³/h Hauteur manométrique max. 1 mCE Pression de service max. autorisée PN10 Raccord fileté pompe G1 ¼ " filetage mâle Entraxe 110 mm Tension d'alimentation 1~230 V ± 10 % à 50/60 Hz Puissance absorbée P₁ 2,5 – 8 W Intensité absorbée < 0,05 A Matériau du corps laiton CW617N Matériau de la chemise d'entrefer acier inoxydable 1.4404, pièces en contact avec le fluide pompé : polyamide PA6.6 Matériau de la roue technopolymère Matériau de l'arbre acier inoxydable 1.4305 Degré de protection IP 42 Poids 1,3 kg Marque KSB Type Calio-Therm S NCV S N° article 29 134 813		

N°	Quantité	Objet	Prix par unité	Montant
		Calio-Therm S NCV K Circulateur à haute efficacité, à rotor noyé, sans entretien pour le transport d'eau potable avec raccord union et robinet de sectionnement et clapet de non-retour intégrés, moteur à aimant permanent avec vitesse prédéfinie de fonctionnement et commande à touche unique, y compris un câble d'alimentation pré-connecté et pré-configuré ainsi que la coquille d'isolation thermique et les bouchons livrés en standard. Fluides pompés - Eau potable +5° à +65°C jusqu'à 20'dH (températures supérieures pour une courte durée) - Fluides de viscosité cinématique max. de 10 mm²/s Modes de fonctionnement 3 vitesses de rotation Fonctions - Réglage manuel du niveau de vitesse par bouton poussoir - Affichage du niveau de vitesse par LED - Affichage d'une défaillance de la pompe par LED - Moteur non endommagé en cas de blocage - Arrêt automatique en cas de blocage - Robinet de sectionnement et clapet de non-retour intégrés Caractéristiques techniques Température ambiante autorisée 0 °C à +40 °C Débit max. 0,7 m³/h Hauteur manométrique max. 1 mCE Pression de service max. autorisée PN10 Raccord fileté pompe G1 ¼ " filetage mâle Entraxe 110 mm Tension d'alimentation 1~230 V ± 10 % à 50/60 Hz Puissance absorbée P₁ 2,5 – 8 W Intensité absorbée < 0,05 A Matériau du corps laiton CW617N Matériau de la chemise d'entrefer acier inoxydable 1.4404, pièces en contact avec le fluide pompé : polyamide PA6.6 Matériau de la roue technopolymère Matériau de l'arbre acier inoxydable 1.4305 Degré de protection IP 42 Poids 1,3 kg Marque KSB Type Calio-Therm S NCV K N° article 29 134 814		