

## Hocheffiziente Zirkulationspumpe Calio-Therm S NC S

Wartungsfreie, hocheffiziente Nassläuferpumpe als Zirkulationspumpe für Trinkwasseranwendungen gemäß TrinkwV 2001 mit Verschraubungsanschluss. Blockierstromfester Permanentmagnetmotor mit Festrundzahlbetrieb und one-Touch-Bedienung inklusive Anschlussstecker für werkzeuglose Montage des Stromkabels sowie serienmäßig im Lieferumfang enthaltener Dämmschale und Verschlussstopfen.

### Betriebsarten

- 3 Drehzahlstufen

### Funktionen

- Manuelle Vorgabe der Drehzahlstufe über Drucktaste
- Anzeige der Drehzahlstufe durch LED
- Anzeige Pumpenstörung durch LED
- Automatisches Abschalten bei Blockierung

### Betriebsdaten

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fördermedium                                                   | :               |
| Förderstrom                                                    | :               |
| Förderhöhe                                                     | :               |
| Fördermediumtemperatur                                         | :               |
| Zulässige Fördermediumtemperatur min./max.                     | : +5 bis +65 °C |
| Zulässige Gesamthärte in Trinkwasser-Zirkulationssystemen max. | : 20 °dH        |
| Maximaler Betriebsdruck                                        | : 10 bar        |
| Umgebungstemperatur max.                                       | : +40 °C        |

### Motor/Elektronik

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Störaussendung         | : EN 61000-3-2, EN 61000-3-3  |
| Störfestigkeit         | : EN 55014-2                  |
| Netzanschluss          | : 1~230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme P1   | :                             |
| Drehzahl min. ... max. | :                             |
| Stromaufnahme max.     | :                             |
| Schutzart              | : IP42                        |

### Werkstoffe

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Pumpengehäuse | : Messing CW617N    |
| Laufgrad      | : Technopolymer     |
| Pumpenwelle   | : Edelstahl 1.4305  |
| Lager         | : Zinnbronze CC499K |

### Anschlussmaße

|               |   |
|---------------|---|
| Rohranschluss | : |
| Baulänge      | : |

### Bestellinformationen

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gewicht netto ca.   | :                    |
| Fabrikat            | : KSB                |
| Typ                 | : Calio-Therm S NC S |
| Materialpreisgruppe | : 22                 |

Artikelnummer :

### Ausschreibungstext Calio-Therm S NC S

1157.5262/01-DE

Technische Änderungen vorbehalten