N°	Qté	Description	Prix / Quantité	Montant [euros]
		<p>Installations de nettoyage de bassins de rétention des eaux pluviales avec mélangeurs submersibles</p> <p>Le conception et l'arrangement des mélangeurs submersibles doivent assurer le nettoyage de bassins de rétention des eaux pluviales. Ils créent un courant (effet « tasse de thé ») qui assure le transport hydraulique des matières solides. Ainsi, la charge en salissures à la sortie est régulière et la formation perturbante de dépôts est empêchée.</p> <p><i>Dans le cas où la quantité requise ne correspond pas à la quantité définie, il faut spécifier le nombre des mélangeurs submersibles sélectionnés !</i></p> <p><i>L'arrangement et le type de montage des mélangeurs submersibles doivent être spécifiés dans l'offre.</i></p> <p>Marque : Type : Nombre : Dimensions du bassin : voir plan</p> <p>Mélangeur submersible :</p> <p>Les machines doivent être de conception monobloc, étanche à l'eau sous pression, transportable mais aussi stationnaire et elles doivent permettre l'installation noyée.</p> <p><u>Entraînement :</u> Moteur asynchrone triphasé Degré de protection : IP 68 selon EN 60034-5 Protection contre les explosions : selon EN 60079 Classe d'isolation : F Tension assignée [V] : 400 Fréquence [Hz] : 50 Puissance assignée P₂ [kW] : Vitesse assignée [t/min] : Démarrage : direct / étoile-triangle Mode de fonctionnement : S1 Matériau :</p> <p><u>Surveillance moteur :</u> - Surveillance de la température du bobinage (thermistance PTC) - Détecteur de fuite dans l'enceinte du moteur</p> <p><u>Surveillance de la température :</u> </p> <p><u>Câble d'alimentation :</u> - Câble sous gaine caoutchouc - Longueur du câble avec extrémité nue [m] - Version :</p> <p><u>Passage de câble :</u> - Câble sous gaine caoutchouc étanche à l'eau d'infiltration, moulé dans l'entrée de câble, avec connecteur de câble intégré permettant la déconnexion des câbles de puissance et des lignes de commande dans l'enceinte de moteur</p>		

N°	Qté	Description	Prix / Quantité	Montant [euros]
		<p><u>Boîte de garniture :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Avec chambre à huile - Remplie en usine d'huile non polluante <li style="padding-left: 20px;">Quantité d'huile : <li style="padding-left: 20px;">Type d'huile : <li style="padding-left: 20px;">Matériau : EN-GJL-250 ou 1.4571 <p><u>Étanchéités :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Étanchéités dynamiques (garnitures d'étanchéité d'arbre) <ul style="list-style-type: none"> - Produit à mélanger – chambre à huile : - Matériau : - Chambre à huile – moteur : - Matériau : - Étanchéités secondaires statiques (joints de corps) <ul style="list-style-type: none"> - Version : - Matériau : <p><u>Hélice :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Avec pales anti-fibres autonettoyantes avec bord d'attaque courbé en arrière <ul style="list-style-type: none"> - Version : - Nombre pales [pcs] : - Diamètre d'hélice [mm] : - Vitesse de rotation de l'hélice [t/min] : - Matériau : <p><u>Fixation au sol :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour la pose permanente des mélangeurs submersibles - Fixation de la griffe uniquement sur le radier du bassin - Transmission des forces dans le logement du mélangeur submersible de telle sorte que le mélangeur submersible soit pincé, à angle réglable, avec un collier sur la griffe et que toutes les forces soient introduites dans le fond du bassin - Angle de pivotement : - Matériau : <p><u>Éléments de fixation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vis, écrous et accessoires - Matériau : <p><u>Maintenance :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durée de maintenance [h] : - Intervalle de maintenance [h] : - Remarque : 		
Montant :				