

lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		KSB Hochdruck-Eintauchpumpe Movitec VCI B Mehrstufige, vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe mit Sauggehäuse inklusiv Filter und Druckanschluss an der Motorlaterne Anschluss: - Innengewinde (EN ISO 228-1) Antriebsvarianten: *) - Einphasen-Wechselstrommotor (Bauform V18, Schutzart IP 54, Isolationsklasse F) - Drehstrommotor (Bauform V18/V1, Schutzart IP 55, Isolationsklasse F) Kupplung/Aufstellung: - starre Kupplung Motor-/Pumpenwelle entsprechend EG-Richtlinie „Maschinen“, Aufstellung im Behälter am Flansch bei der Motorlaterne Werkstoffe: *) - Sauggehäuse: Grauguss kataphoresebeschichtet (EN-GJL-250) - optional: Edelstahl guss 1.4308 - Antriebslaterne/Druckgehäuse: Grauguss kataphoresebeschichtet (EN-GJL-250) - Pumpenhydraulik: Edelstahl 1.4301 Gleitringdichtungsvarianten/Werkstoffpaarungen: *) - Cartridge-Ausführung; Standard-Werkstoffpaarungen (Gleitringe/Elastomere): Siliziumkarbid/Hartkohle/EPDM WRc Siliziumkarbid/Hartkohle/FKM - optional: Wolframkarbid/Wolframkarbid/HNBR; Wolframkarbid/Wolframkarbid/Viton; Wolframkarbid/Hartkohle/EPDM; Siliziumkarbid/Hartkohle/EPDM; Siliziumkarbid/Hartkohle/HNBR Siliziumkarbid/ Siliziumkarbid /EPDM Siliziumkarbid/ Siliziumkarbid /FPM Siliziumkarbid/ Siliziumkarbid /HNBR		

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		Fördermedium Betriebstemperatur °C (- 20 °C bis +120 °C) Dichte kg/dm ³ Viskosität mm ² /s Fördermenge m ³ /h Förderhöhe m Eintauchtiefe mm Pumpenenddruck max. 25 bar Motornennleistung kW Max. Nennstrom A Drehzahl 2900/1450 1/min; 3500/1750 1/min *) Motorwicklung 1~230 V bis 2.2 kW / 3~ 230/400 V / 3~ 400/692 V ab 3 kW*), 50/60 Hz Einschaltart direkt / Stern/Dreieck *) Druckstutzen Gewicht kg Fabrikat KSB Movitec VCI		

*) Nichtzutreffendes bitte streichen