

Sostituzione rapida, grandi vantaggi: Tenute meccaniche KSB per pompe Omega e RDLO



Installazione facile, lunga durata, bassi costi di manutenzione

Pompe, valvole, sistemi completi, service e ricambi: l'offerta di prodotti e servizi firmata KSB è in grado di rispondere a ogni esigenza durante l'intero ciclo di vita dell'impianto. Nel nostro vasto assortimento spicca in particolare la serie di tenute meccaniche di produzione KSB, resistenti all'usura e perfettamente abbinata alle pompe a garanzia di un impianto ottimizzato.

Grazie a livelli elevati di qualità e rapidità di sostituzione, le nostre tenute assicurano alla pompa massima affidabilità operativa. Per le serie di pompe RDLO e Omega, KSB propone

le tenute specifiche a retrofit diretto 4RD e 4OM, che possono essere installate nelle pompe con massima facilità e rapidità e non richiedono regolazioni. La robustezza e la resistenza all'usura di ogni singola tenuta assicurano una prolungata vita utile, con conseguente abbattimento dei costi di manutenzione. Entrambi i modelli hanno conseguito l'approvazione WRAS per acqua potabile.

I vantaggi:

- Un referente unico per l'intero impianto: service, pompa, tenuta meccanica
- Tecnologia avanzata a prezzi accessibili
- Facile installazione, senza necessità di modifiche
- Massima disponibilità e affidabilità dell'impianto
- Tempi rapidi di risposta e di consegna grazie alla disponibilità a magazzino di diversi modelli e dimensione
- Su richiesta: materiali speciali a prezzi ragionevoli

Contatta i nostri esperti e scopri tutti i vantaggi della tenuta perfetta per la tua applicazione.

Dati tecnici delle tenute meccaniche KSB per pompe Omega e RDLO

40M – per la serie di pompe Omega di KSB


Pratica e robusta, questa tenuta è compatibile con tutte le applicazioni della pompa Omega. La tenuta meccanica singola include la bussola distanziatrice della pompa, consentendo un'installazione agevole senza regolazioni.




Design	Tenuta meccanica singola
Tipologia	Dinamica, bilanciata
Pressione di esercizio	Fino a 25 bar, dinamica Fino a 37,5 bar, statica
Temperatura	da -10 °C a 140 °C

- Bussola distanziatrice (2) e anello distanziale (3) integrati nella tenuta (1)
- L'unità dinamica monopezzo semplifica l'installazione
- Posizionamento assiale automatico della tenuta

KSB



Prodotto della concorrenza



4RD – per la serie di pompe RDLO di KSB

Insieme alla bussola di protezione albero della pompa, la tenuta 4RD può essere installata come una tenuta a cartuccia. L'anello è calettato sul supporto anello in metallo. Questo assicura un contatto uniforme, anche in presenza di fluttuazioni di pressione e temperatura.



Design	Tenuta meccanica singola
Tipologia	Dinamica, bilanciata
Pressione di esercizio	Fino a 25 bar, dinamica Fino a 37,5 bar, statica
Temperatura	da 0 °C a 140 °C

- Installazione facile senza regolazione
- Direttamente intercambiabile

KSB



Prodotto della concorrenza

