Naše technologie. Váš úspěch.
Čerpadla ▪ Armatury ▪ Servis

Delta Basic / Delta Primo –
zařízení na zvyšování tlaku



Delta Primo SVP

Oblasti použití:

- Zvyšování tlaku
- Zásobování vodou
- Zavlažování

Další informace:
https://products.ksb.com/cs-cz/



Delta Basic MVP



Delta Basic SVP



Delta Primo F



Delta Primo VC

Delta Basic / Delta Primo –
zařízení na zvyšování tlaku



Energeticky účinné
Synchronní reluktanční motor SuPremE* podle IE5

Vhodné pro pitnou vodu
- Certifikát pro pitnou vodu podle ACS a WRAS
- Schválení DVGW pro armatury a zpětné ventily

Se 100% proplachováním
- Žádné hydraulické mrtvé prostory
- Ochrana před tvorbou legionelly

Inovativní
- Nově konstruovaný zpětný ventil
- Těsněné o-kroužkem

S úsporou místa
díky velmi kompaktní konstrukci


Se snadnou údržbou
díky snadnému přístupu

Technické údaje

Průtok	až 67,5 m³/h / 18,75 l/s
Dopravní výška	134 m
Teplota média	0 až +60 °C
Provozní tlak (výstupní)	až 16 bar
Tlak na vstupu	až 5 bar

* platí pouze pro variantu SVP, všechny ostatní varianty s asynchronními motory IE3

Charakteristické křivky čerpadel



1978.026/02-CS / 09.19 / © KSB SE & Co. KGaA 2019 · Technické změny vyhrazeny

KSB - PUMPY + ARMATURY s. r. o., koncern
www.ksb.com
149 00 Praha 4-Chodov, Klíčova 2300/6, tel. 241 090 211, e-mail: sarka.horska@ksb.com
779 00 Olomouc, Technologická 2, tel. 585 208 511, e-mail: ilona.mrackova@ksb.com