AmaDrainer® 3 – Búvárszivattyú



AmaDrainer® 301

Alkalmazási területek:

- Árkok, aknák, elöntésveszélyes udvarok és pincehelyiségek víztelenítése
- Vízkivétel víztárolókból és folyókból
- Alagsori lépcsőházak és aluljárók víztelenítése
- Felszíni vizek csökkentése
- Vízelvezetés

Bővebb információ: www.ksb.hu



AmaDrainer® 303



AmaDrainer® 322



AmaDrainer® 354

AmaDrainer® 3 – Búvárszivattyú

1 Sokoldalú

- Beépített alacsony vízszintű bemenet (méret: 301, 303)
- Vezérlőegységgel vagy anélkül is használható
- Minden méret elérhető agresszív folyadékokhoz alkalmas anyagváltozatban.
- A nagy szabadátfolyással rendelkező változatok nagyobb szilárd anyagokat tartalmazó közegekhez is alkalmazhatók (pl. mosógép):
  - 322-es méret: 18 mm szabad átfolyás
  - 354-es méret: 35 mm szabad átfolyás

2 Nagyfokú üzembiztonság és megbízhatóság


- Beépített visszacsapó szelep (méret: 301, 303, 322)
- Beépített motorvédelem
- A köpenyhűtéses motor lehetővé teszi a vízfelszín feletti üzemeltetést is
- Hosszú élettartam kiváló minőségű műanyag burkolattal; kis súlyú és korrózióálló

3 Helytakarékos


- Kompakt méretek a helytakarékos telepítésért
- Beépített úszókapcsoló

4 Gyors és kényelmes üzembe helyezés

- Egyszerű telepítés, csatlakoztatásra kész



AmaDrainer® 3 jelleggörbék



Műszaki adatok

Térfogatáram	max.12 m³/h (3.4 l/s)
Emelőmagasság	max. 11.3 m
Közeghőmérséklet	max. +70 °C (rövid ideig max. 90 °C)
Szabad átömlési keresztmetszet	max. 35 mm
Kábel hosszúság	10 m
Hálózati feszültség	230 V

Opcionális automatizálás LevelControl Basic 2 vezérlőegységgel

2332.021-HU / 11.23 / © KSB SE & Co. KGaA 2023 · A műszaki változtatás jogát fenntartjuk

KSB Hungary Kft.
1117 Budapest Budafoki út 60.
www.ksb.hu