

## **Multi Eco**

Mehrstufige, selbstansaugende Wasserversorgungspumpe in Blockausführung mit axialem Strömungseintritt und vertikalem Strömungsausstritt.

Selbständiges, schnelles Ansaugen der Pumpe nach Befüllen des Pumpengehäuses mit einer Saughöhe von bis zu 8 m durch Selbstsaugeinrichtung.

### **Betriebsdaten:**

Fördermedium:

Förderstrom Q:

Förderhöhe H:

Saughöhe Hs:

Zulässige Mediumtemperatur:  $\leq 50$  Grad Celsius bei Dauerbetrieb /  $\leq 70$  Grad Celsius bei Kurzzeitbetrieb bis 10 Minuten

Anlagenenddruck  $p_d$ :

Vordruck  $p_{vor}$ :  $\leq 1$  bar

### **Antrieb:**

Betriebsspannung:

Frequenz:

Anschlussleistung P1:

Motornennleistung P2:

Nennstrom:

Schutzart: IP44

Isolationsklasse: F

Thermischer Überlastungsschutz beim Einphasen-Wechselstrommotor

### **Werkstoffe:**

Pumpengehäuse: Grauguss, antikorrosionsbeschichtet

Laufblätter / Stufengehäuse: Noryl

Mantel: Edelstahl

Welle: Chromstahl

Motorgehäuse: Aluminium

### **Maße und Anschlüsse:**

Saugseite:

Druckseite:

Länge:

Breite:

Höhe:

### **Bestellinformationen:**

Hersteller: KSB

Baureihe/Baugröße:

Materialpreisgruppe: 40

Gewicht:

### **Artikelnummer:**

## **Ausschreibungstext Multi Eco**

**5180.521/02-DE**

**Technische Änderungen vorbehalten**

**05.03.2018**