

Ifd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p><b>KSB Regenwassernutzungsanlage Hya-Rain N</b></p> <p><b>Fördergut</b> Sauberes bis getrübbtes Wasser ohne aggressive, abrasive und feste Bestandteile.</p> <p><b>Betriebsdaten</b>  Fördergut .....  Förderstrom Q ..... m<sup>3</sup>/h  Förderhöhe H ..... m  Saughöhe H<sub>s</sub> bis 7 m  Förderguttemperatur T bis 35 °C  Einschaltdruck Pumpe bis 2,5 bar  Anlagenenddruck p<sub>d</sub> bis 6 bar  Vordruck Pumpe p<sub>vor</sub> bis 1 bar  Vordruck Trinkwassernachspeisung bis 5 bar  Leistung P<sub>1</sub> 0,8 kW  Nennstrom 3,7 A  Gewicht 27 kg</p> <p><b>Antrieb</b> Einphasenwechselstrommotor 230 V, mit eingebautem Überlastungsschutz, IP 44, Isolationsklasse F.</p> <p><b>Ausführung</b> Steckerfertige Kompaktregenwassernutzungsanlage, bestehend aus:  - selbstansaugender mehrstufiger Kreiselpumpe  - Schalt- und Überwachungsgerät Cervomatic ME  - Anlagensteuerung mit Füllstandsanzeige in % am Display  - Nachspeisebehälter mit bedarfsgerechter integrierter Trinkwassernachspeisung mittels mechanischem Schwimmerventil und freiem Auslauf gemäß DIN 1988  - Dreiwege-Motorventil zur automatischen Umschaltung zwischen Regenwasserspeicher und Nachspeisebehälter  - Befestigungssatz für Wandmontage, bestehend aus Schrauben, Dübeln und Befestigungswinkel  - flexible Anschlußkompensatoren für Druckseite sowie Trinkwasseranschluß (Länge ca. 30/50 cm)  - Meßsonden 3 m lang und Anschlußdose  - Bebilderte Schnellinstallationsanleitung Bohrschalblone</p> <p><b>Werkstoffe</b></p> <p><b>Pumpe</b>  Pumpengehäuse GG korrossionsfrei (Beschichtung)  Druckdeckel GG korrossionsfrei (Beschichtung)  Stufengehäuse Noryl  Pumpenmantel Edelstahl  Leitrad Polypropylen  Lauftrad Noryl  Welle Edelstahl  Motorgehäuse Aluminium</p> <p><b>Anlage</b>  Nachspeisebehälter PE-UD  Motorventil Ms  Verrohrung Kunststoff/Ms  Schwimmerventil Kunststoff <b>mit KTW Zulassung</b>  Anschlußkompensatoren PN 10, DVGW-Zulassung, TÜV, 10-Jahresgarantie</p>		

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen

lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Saugschlauchset-Set</b>, komplett mit Saugkorb und federbelastetem Rückschlagventil 7 m, G 1 (DN 25)</li> <li>- <b>Feinfilter</b> für Saugschlauchset Länge 120 mm, Ø 115 mm, Anschluß G 1</li> <li>- <b>Rückschlagventil</b> zu Feinfilter mit IG Rp 1</li> <li>- <b>Schwimmer</b> Ø 150 mm für Saugschlauch-Set</li> <li>- <b>Verlängerungskabel</b> H05RR-F2x1, 10 m / 20 m *) für Meßsonden</li> </ul>		

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

5602.522 / 1.4.99

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen