› **Notre technologie. Votre succès.**
Pompes ▪ Robinetterie ▪ Service

BOA-W – Robinet d'arrêt à soupape à étanchéité souple, sans maintenance

Domaines d'emploi

- Installations de chauffage à eau chaude
- Systèmes de climatisation

Pour plus d'informations :
www.ksb.com/produits

BOA-W – Robinet d'arrêt à soupape à étanchéité souple, sans maintenance

Faibles pertes de charge
Passage favorable à l'écoulement

Sectionnement et laminage en une seule version
Cône de réglage revêtu EPDM à courbe caractéristique linéaire

Étanchéité à vie et absence de maintenance
Joint profilé EPDM graissé à vie et corps monobloc

Calorifugeage optimal
Corps de forme simple et anti-condensation (capot d'isolation)

Équipement complet sans supplément de prix
Limiteur de couple intérieur, indicateur d'ouverture et dispositif de blocage

Autres gammes BOA

BOA-CVE W
Robinet de régulation avec actionneur électrique

BOA-Compact
Robinet d'arrêt à soupape à étanchéité souple, sans maintenance

BOA-SuperCompact
Robinet d'arrêt à soupape à étanchéité souple, longueur face-à-face selon EN 558/94

BOA-Compact EKB
Version pour eau potable avec revêtement matière plastique électrostatique (EKB)

Caractéristiques techniques

Matériau	EN-GJL 250
Diamètres nominaux	DN 15 à DN 200
Pression nominale	PN 6 ou 16
Température de service autorisée	-10 à +120 °C
Pression admissible	16 bar
Longueur face-à-face	EN558/1

Respecter les restrictions définies par les normes techniques

Variante



Chapeau plombé (kit de montage)

KSB S.A.S
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

7111.023--FR / 12.15 / © KSB S.A.S. 2015 - Sous réserve de modifications techniques