Fiche de spécification accompagnant la demande de prix

Information client :

Société : ☐

Applications : ☐

Date : ☐ (jj.mm.aaaa)

Informations techniques :

Diamètre nominal (tuyauterie / robinet à soupape) : DN ☐

Pression nominale : PN ☐

Pression en amont du robinet (pression d'entrée) : p1 ☐ [bar(a)]

Pression en aval du robinet (pression de sortie) : p2 ☐ [bar(a)]

Débit-volume : Q ☐ [m³/h]

Fluide : ☐

Température du fluide : T ☐ [°C]

Courbes caractéristiques du robinet : linéaire ☐ à pourcentage égal ☐

Pression différentielle pour dimensionnement de l'actionneur ☐ [bar]

Taux de fuite : IV ☐ VI ☐

Rapport de réglage requis :

Variante / accessoire :

Mode de fonctionnement « ressort ouvre » (NO) ☐ « ressort ferme » (NC) ☐

Pression de réglage : ☐ [bar]

Positionneur électropneumatique ☐ Sipart PS2, à 2 fils, 4 à 20 mA

Modules complémentaires embarqués dans l'appareil ☐ Module Iy recopie de position 4 à 20 mA

☐ Module d'alarme pour 3 sorties d'alarme et 1 entrée binaire

Équipement complémentaire :

☐ Bloc manométrique (avec 2 manomètres)

☐ Unité de réglage et de filtration d'air

☐ Électrovanne 3/2 voies 230 V

☐ Électrovanne 3/2 voies 24 V

☐ Contacteur de fin de course mécanique 1 x

☐ Contacteur de fin de course mécanique 2 x

☐ Détecteur de proximité inductif 1 x

☐ Détecteur de proximité inductif 2 x

Vous trouverez des informations complémentaires vous permettant de remplir ce questionnaire aux livrets techniques correspondants.