DANAÏS 150 – Dubbelexcentrisk Vridspjällventil i standardutförande



Danaïs 150 med T4 full lug



DANAÏS 150 med handväxel



Danaïs 150 med handspak




Danaïs 150
med ACTAIR (pneumatiskt don)

Användningsområden:

- Industri och processteknik, särskilt kemikalier, petrokemi
- Socker- och pappersindustri
- Kraftverk
- VVS
- Marin industri, skeppsbyggnad
- Biobränslen

Mer information: www.ksb.se

DANAÏS 150 – Dubbelexcentrisk Vridspjällventil i standardutförande



1 Hög säkerhet

Den utblåsningssäkra axeln ger en hög säkerhetsnivå.

2 Tät avstängning

Utförandet av spjället och sätet säkerställer en tät avstängning i båda flödesriktningarna, oberoende av driftparametrar. Den dynamiska sätesringen anpassar sig till spjället, även vid extrema tryck- och temperaturvariationer.

3 Lång livslängd

Sätesringen sitter monterad inne i huset, vilket minimerar slitaget.

4 Läckagefri

Ventilhuset är helt stängt i botten. Detta säkerställer tätheten mot atmosfären.

Material	
Hus	syrafast stål / stål
Axel	syrafast stål
Spjällskiva	syrafast stål
Säte	PTFE / syrafast stål/ PTFE brandsäker

Manöverdon varianter/tillbehör	
Manuella don (snäckväxel)	MN, MR
Pneumatiska don	ACTAIR/DYNACTAIR
▪ Öppen / stängd gränslägesbox	AMTROBOX
▪ Öppen / stängd gränslägen samt luftstyrning	AMTRONIC
▪ Reglering	SMARTRONIC
Elektriska don	ACTELEC
Hydrauliska don	ACTO/DYNACTO

Tekniska data	
Dimensioner	DN 50 till 1.200
Max. drifttryck	25 bar/363 psi
Temperaturintervall	-50 till +260 °C -58 °F till +500°F
Hustyper	wafer / inspänd, Full lug

Anm:

ATEX design i enlighet med 94/9/EC Direktiv; Säkerhetskrav i enlighet med 97/23/EC European Pressure Equipment Directive, Brandsäker design enligt API 607, flänsanslutningar enligt EN, ASME, JIS. Andra anslutningar på förfrågan.

KSB Sverige AB
Box 9023
SE-400 91 GÖTEBORG
www.ksb.se

8460.023/03-SV / 01.13 / Med reservation för tekniska ändringar. / © KSB Aktiengesellschaft 2013