

## **SISTO-16RGA:**

### ***Kurztext:***

Weichdichtendes Muffen-Absperrventil,  
Membranventil mit Innengewinde für Trinkwasser,  
Innengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7/1), PN 16,  
Gehäuse aus Rotguss,  
Haube aus POM DN 15-20 und 5.1301 (EN GJL-250)/PA(Rilsan) DN 25-80,  
Membrane aus EPDM/W270, gekammert, bis max. 90°C

**Hersteller/Typ: SISTO Armaturen S.A./SISTO-16RGA**

Druckstufe: PN 16

Nennweite: Rp ½" – Rp3"

**DVGW / SVGW / Belgaqua**

### ***Langtext:***

Weichdichtendes Muffen-Absperrventil in Durchgangsform,  
Membranventil mit Innengewinde für Trinkwasser, wartungsfrei,  
Innengewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7/1), PN 16,  
Gehäuse aus Rotguss, Haube aus POM für DN 15-20 und 5.1301 (EN GJL-250) mit  
PA-Beschichtung (Rilsan) für DN 25-80,  
Membrane aus EPDM (W270) entsprechend KTW-Empfehlungen und hygienisch  
unbedenklich, gekammert, spiralabgestützt,  
geeignet für Trinkwasser bis max. 90°C,  
Handrad steigend, Stellungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz,  
gefertigt und geprüft nach EN 13397, gekennzeichnet nach DIN EN 19 (ISO 5209)

**Hersteller/Typ: SISTO Armaturen S.A./SISTO-16RGA**

Druckstufe: PN 16

Nennweite: Rp ½" – Rp3"

**DVGW / SVGW / Belgaqua**

**Ausschreibungstext SISTO-16RGA**

**8638.523/01-01**

**Technische Änderungen vorbehalten**

**01.04.2020**