

SISTO-16RGA:

Samenvatting:

Zachtafdichtende mofafsluiter,
membraanventiel met binnenschroefdraad voor drinkwater,
binnenschroefdraad conform DIN EN 10226-1 (ISO 7/1), PN 16,
Huis van roodgiet,
Kap van POM DN 15-20 en 5.1301 (EN GJL-250)/PA (Rilsan) DN 25-80, membranen
van EPDM/W270, ingesloten, tot max. 90°C

Fabrikant/type: SISTO Armaturen S.A./SISTO-16RGA

Druktrap: PN 16
Nominale diameter: Rp ½" – Rp 3"
DVGW / SVGW / Belgaqua

Volledige tekst:

Zachtafdichtende mofafsluiter in doorlaatvorm,
Membraanventiel met binnenschroefdraad voor drinkwater, onderhoudsvrij,
Binnenschroefdraad conform DIN EN 10226-1 (ISO 7/1), PN 16,
Huis van roodgiet, kap van POM voor DN 15-20 en 5.1301 (EN GJL-250) met een
PA-coating (Rilsan) voor DN 25-80,
Membranen van EPDM (W270) conform de KTW-aanbevelingen en hygiënisch
ongevaarlijk, ingesloten, met spiraal ondersteund,
geschikt voor drinkwater tot max. 90°C,
Stijgend handwiel, klepstandindicator met geïntegreerde spindelbeveiliging,
vervaardigd en getest conform EN 13397, gekenmerkt conform DIN EN 19 (ISO 5209)

Fabrikant/type: SISTO Armaturen S.A./SISTO-16RGA

Druktrap: PN 16
Nominale diameter: Rp ½" – Rp 3"
DVGW / SVGW / Belgaqua

Aanbestedingstekst SISTO-16RGA

8638.523/01

Technische veranderingen voorbehouden

29.06.2021