

BOA-S

EN-GJS-400-18-LT :

Texte succinct :

Filtre à brides, avec tamis standard, hydraulique à contact oblique, dimension face-à-face EN 558/1, corps en EN-GJS-400-18-LT avec bouchon de vidange dans le couvercle

Marque / gamme : KSB /BOA-S

Plage de pression : PN 16 ou 25

Diamètre nominal : DN 15-300 (DN 250-300 uniquement PN 16)

Texte descriptif :

Filtre à brides, avec tamis standard, hydraulique à contact oblique, dimension face-à-face EN 558/1, corps en EN-GJS-400-18-LT (auparavant GGG-40.3), -10 à 350 °C, avec bouchon de vidange dans le couvercle, avec goujons, calorifugeage suivant les prescriptions allemandes sur les installations de chauffage HeizAnIV, peinture extérieure bleu (similaire à RAL 5002), conception, fabrication, contrôle et marquage selon la Directive Équipement sous pression.

Marque / gamme : KSB /BOA-S

Plage de pression : PN 16 *ou* 25

Diamètre nominal : DN 15-300 (DN 250-300 uniquement PN 16)

Variantes :

Avec tamis fin

Texte descriptif BOA-S JS

7125.522/01-DE

Sous réserve de modifications techniques

23.04.2018