

**EU-försäkran om överensstämmelse BOA-H/HE, NORI 40, NORI 160, NORI 320,
NORI 500, ZJSVA/ZXSVA, RGS**

Härmed förklarar vi,

KSB SE & Co. KGaA
Bahnhofplatz 1
DE-91257 Pegnitz
Huvudkontor: Frankenthal (Pfalz)
Tyskland

att produkten:

Avstängningsventiler

| | | |
|----------------------|------------|-----------|
| BOA-H/HE | PN 25/40 | DN 10-350 |
| NORI 40 | PN 25/40 | DN 10-400 |
| NORI 160 | PN 63-160 | DN 10-200 |
| NORI 320 (ZXLf/ZXSf) | PN 250/320 | DN 65-200 |
| NORI 320 (ZXSv) | PN 250/320 | DN 10-50 |
| NORI 500 (ZXSv) | PN 250-500 | DN 10-65 |
| NORI 500 (ZXLr/ZXSR) | PN 250-500 | DN 10-50 |

Startångventiler

ZJSVA/ZXSVA/ZYSVA/ZYSVA-FSS Pmax = 600 bar DN 65/60-250/125

Backventiler/smutsfilter

| | | |
|----------------------|------------|-----------|
| NORI 40 | PN 25/40 | DN 10-300 |
| NORI 160 | PN 63-160 | DN 10-200 |
| NORI 320 (RXl/RXS) | PN 250/320 | DN 65-200 |
| NORI 500 (RXLR/RXSR) | PN 250-500 | DN 10-50 |
| RGS/RGS-FSS | PN 250-500 | DN 10-50 |

uppfyller säkerhetskraven enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU.

Gällande regelverk:

AD 2000 regelverk

Avsett för:

Fluidgrupp 1 och 2

I enlighet med:

Modul H

Namn och adress för den godkännande och övervakande anmälningsenheten:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Tyskland)**Nummer på anmälningsenheten:**

0036

Ventiler < DN 25 motsvarar riktlinjerna för tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU art. 4 § 3. Därför får dessa vara sig typbetecknas med ett CE-märke eller med ett angivet platsnummer.

EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats:

Frankenthal, 2018-02-01

Wolfgang Glaub
Vice president, integrerad ledning, TysklandDr. Christopher Lange
Chef, koncernområdet ventiler