

Ifd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>KSB Inline-Pumpe Etaline-R</p> <p>Vertikale, einstufige Blockpumpe in Inline-Bauweise mit Normmotor, Schutzart IP 55, mit ungekühlter Gleitringdichtung und auswechselbaren Spaltringen. Antriebslaterne aus Grauguss, mit Berührungsschutz nach DIN 31 001</p> <p>Spiralgehäuse Grauguss/Sphäroguss *) Laufrad Grauguss/Zinnbronze/Edelstahl *) Welle Vergütungsstahl/Edelstahl *) Gleitringdichtung KSB 4EB 065: Q1BEGG *) Q1BVGG *) Q1Q1EGG *) Q1Q1VGG *) Q1AEGG *)</p> <p>Fördergut Betriebstemperatur °C Dichte kg/dm³ Viskosität mm²/s Förderstrom m³/h Förderhöhe m NPSH Pumpe m Zulaufdruck bar Pumpenenddruck max. 16 bar / 25 bar *) Motornennleistung kW max. Nennstrom A Drehzahl 1/min Motorwicklung 400/690 V, 50 Hz Einschaltart Stern-Dreieck Rohrleitungsanschluss DN..... PN 16 / 25 *) Gewicht kg Fabrikat KSB Etaline-R</p>		

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

1146.523 / 1.3.2011

*) Nichtzutreffendes bitte streichen