

Ifd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit EURO	Betrag EURO
		<p>Absenkvorrichtung: für den festen Einbau der zuvor aufgeführten Tauchmotorrührwerke. Befestigung des Führungsprofils an der Beckensohle (Beckenwand) oder/und Beckenwand (Bedienungspotest).</p> <p>Einbautiefe: m</p> <p>bestehend aus: oberen Führungsrohrhalter Führungsrohr (Quadratrohr): x x mm unteren Halter zur Wand- bzw. Bodenbefestigung ausgeführt als komplettes System incl. allen Befestigungsmaterialien</p> <p>Das Führungsrohr ist in seinen Lagerpunkten drehbar gelagert. Die Ausbildung des oberen Halters ermöglicht ein freies Ziehen des Rühraggregates aus dem Behälter.</p> <p>Einbaulage und Ausrichtung werden vom Bieter festgelegt.</p> <p>Werkstoff:</p> <p>Hebevorrichtung: Hilfshebevorrichtung gemäß VBG8, ausgeführt als leichtgängig drehbare Hebevorrichtung, zum Bedienen vorgenannter Tauchmotorrührwerke für den stationären Einsatz.</p> <p>Tragkraft: kN</p> <p>Werkstoffe: Hebevorrichtung: Zugseil: Seilrollen: Befestigungselemente:</p> <p>Aufnahme für Hebevorrichtung: incl. Befestigungsmaterial ausgeführt für Wand-/Bodenmontage</p> <p>Werkstoff:</p>	Übertrag:	
			Betrag:	