

| Ifd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand | Preis je Einheit EURO | Betrag EURO |
|----------|-----------|---|-----------------------|-------------|
| | | | Übertrag: | |
| | | <p><u>Schutzanstrich für Tauchmotorrührwerke</u> 2-Komponenten-Teer-Epoxidharz-Schutzlack, z.B. Inertol Poxitar oder gleichwertig.</p> <p><u>bestehend aus:</u> Vorbehandlung (Strahlen und Entfetten) gemäß Herstellervorschrift.</p> <p style="margin-left: 40px;">1. Schicht: 50 µ Zinkstaub auf Epoxidharzbasis 2. - 4. Schicht: je 100 µ Decklack</p> <p style="margin-left: 80px;">Mindestschichtdicke: 0,35 mm Farbe: schwarz</p> <p><u>Absenkvorrichtung, freistehend:</u> für den festen Einbau der zuvor aufgeführten Tauchmotorrührwerke. Befestigung des Führungsprofils nur an der Beckensohle. Krafteinleitung in die Aufnahme des Rührwerkes in der Art, dass das Führungsrohr weitgehend lastfrei ausgeführt wird und sämtliche Kräfte in den Beckenboden eingeleitet werden.</p> <p style="margin-left: 40px;">Einbautiefe: m</p> <p><u>bestehend aus:</u> Führungsrohr (Quadratrohr): 100 x 100 x mm Ausgeführt als komplettes System. Mit entsprechender Bodenhalterung und allen Befestigungsmaterialien. Einbaulage und Ausrichtung werden vom Bieter festgelegt.</p> <p style="margin-left: 40px;">Werkstoff: 1.4301 / 1.4571</p> <p><u>Hebevorrichtung zerlegbar:</u> Hilfshebevorrichtung gemäß VBG8, ausgeführt als leichtgängig drehbare Hebevorrichtung, zum Bedienen vorgenannter Tauchmotorrührwerke für den mobilen Einsatz.</p> <p style="margin-left: 80px;">Tragkraft: kN</p> <p><u>Werkstoffe:</u> Hebevorrichtung: Zugseil: 1.4401 Seilrollen: Befestigungselemente:</p> <p>Bei den einzelnen Baugruppen darf ein Einzelgewicht von 40 kg nicht überschritten werden.</p> <p><u>Aufnahme für Hebevorrichtung:</u> incl. kompletter Befestigungsmaterialien, ausgeführt für Wand-/Bodenmontage (nach Bedarf).</p> <p style="margin-left: 40px;">Werkstoff: St verzinkt / 1.4301 / Al</p> | | |
| | | | Betrag: | |